

Дизельная электростанция ЭД-360 (Volvo-Penta)

генераторная установка (ДГУ) промышленного (коммерческого) класса, обеспечивающая надежное электроснабжение объектов любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника энергии



Основная мощность:

360 кВт / 450 кВА

Резервная мощность:

396 кВт / 495 кВА

Серия:

Premium

Двигатель:

Volvo-Penta TAD 1345GE (398 kW)

Синхронный генератор:

MeccAlte ECO40-2S/4 B

ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Стандартный топливный бак	750 л
Аккумуляторные батареи (АКБ)	2 x 190 А*ч
Глушитель	промышленный
Габариты ДЭС (Д x Ш x В)	3400 x 1300 x 2000 мм
Масса ДЭС	3450 кг

РАСХОД ТОПЛИВА

При 100% осн. мощности	91,2 л/ч
При 75% осн. мощности	68,7 л/ч
При 50% осн. мощности	47,4 л/ч
Автономная работа (75% мощ.)	9,8 ч
Номинальная сила тока	648 А



группа компаний
«ЭНЕРГОПРОМ»
ООО НПО «Энергопромстрой»





Дизельное
топливо



Трехфазный
ток



Частота тока
50 Гц



Напряжение
400 В



Частота вращения
двигателя



Жидкостное
охлаждение



Сертификация
ГОСТ Р



группа компаний
«ЭНЕРГОПРОМ»
ООО НПО «Энергопромстрой»





Каждая электростанция от ООО НПО «Энергопромстрой» – высококачественный продукт, созданный из лучших комплектующих, доступных на рынке.

Генераторы MeccAlte – итальянский производитель проверенный временем



сверхнадёжные регуляторы



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **производятся в Италии.** У нас - никакого Китая!
 - **единственные импортные электрогенераторы, сертифицированные по строгим российским ГОСТам**
 - **очень высокий КПД – до 98%** (экономия топлива)
 - **с системой независимого возбуждения AREP** – генераторы Mecc Alte отлично выдерживают высокие перегрузки, токи короткого замыкания, сварку
- высокое качество электроэнергии –**

напряжения, обеспечивает великолепные

Двигатели Volvo-Penta – передовые экологические технологии



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокая репутация бренда**
- **бескомпромиссная долговечность – ресурс ДВС до капитального ремонта составляет 30000 м/часов**
- **выносливость** – промышленные двигатели Volvo-Penta специально спроектированы для работы ДЭС на полной нагрузке в режиме Continuous - **24 часа в сутки**
- **Выгодное соотношения цена/качество**
- **отличная сервисная поддержка** – помимо обученных специалистов Компании Дизель к Вашим услугам – одна из лучших в мире сервисных сетей Volvo-Penta (более 2000 сервисных центров в мире и более 90 - в России)

VOLVO PENTA




ООО НПО «Энергопромстрой»





Характеристики двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Volvo-Penta TAD 1345GE (396 kw)
Страна производства	Швеция 
Тип двигателя	дизельный, 4-тактный



Характеристики генератора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель генератора	MeccAlte ECO40-2S/4 B
Страна производства	Италия 
Тип генератора переменного электрического тока	3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный,



группа компаний
«ЭНЕРГОПРОМ»
ООО НПО «Энергопромстрой»



Номинальная мощность	396 кВт
Рабочий объём двигателя	12,78 л
Число, расположение цилиндров	6, рядное
Диаметр цилиндра / ход поршня	131 x 158 мм
Степень сжатия	16,5:1
Порядок работы цилиндров	1-5-3-6-2-4
Система управления двигателем	электронная, с поддержкой CAN-шины
Система впрыска топлива	прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением
Вид наддува воздуха	турбонаддув с интеркулером типа «воздух-воздух»
Система охлаждения	жидкостного типа
Объём системы охлаждения	44 л
Объём системы смазки	36 л
Удельный расход топлива:	
при 100% ном. мощности	196 г/кВт*ч
при 75% ном. мощности	197 г/кВт*ч
при 50% ном. мощности	199 г/кВт*ч
Расход масла на угар (100% мощн.):	
- относительно расхода топлива	0,11 %
- удельный расход	0,2 г/кВт*ч
Стандартный период замены масла	500 моточасов
Напряжение электросистемы	24 В
Габариты двигателя, Д x Ш x В	2206x1114x1391 мм
Масса двигателя (без масла и ОЖ)	1790 кг

	однополюсный (1 подшипник), 50Гц, 400/230В
Номинальная сила тока	648 А
Номинальная мощность	360 кВт / 450 кВА
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
КПД генератора, при 100% мощ.	94,9 %
КПД генератора, при 75% мощ.	95,4 %
Система возбуждения	независимое возбуждение (аналог AREP)
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	HVR-30,3-фазное считывание выходного напряжения
Точность регулирования напр.	± 1%
Допустимая перегрузка по току	до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд - 300%
Ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное)	300% (3 x Inom), 10 с
Обмотки генератора	12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая защита обмоток
Степень защиты	IP23
Класс изоляции	H
Длина корпуса генератора	1076 мм
Масса генератора	1133 кг



группа компаний
«ЭНЕРГОПРОМ»
ООО НПО «Энергопромстрой»

